


Einsatzgebiete:

- Herstellung von Holzfußböden

Nagel Type	Draht Ø mm	Länge mm
FLN 50	1,55 x 3,3	50



Gewicht(kg):

5,1

Magazin-kapazität (Stck):

110

Luftver-brauch in Liter / Zyklus bei 5,6 bar:

1,96

Parkett-nagler
 pneumatisch
 (Auslösung über Hammerschlag)

Einsatzgebiete:

- Fertigteile
- Betonfundamente
- Fußbodenheizungen
- Binden von Baustahl

Drahtspule



Gewicht(kg):

1,5

Magazin-kapazität (Meter):

130

Bindemaschine

CE Informationen für Holzbau (DIN)

Ab Mitte 2013 wurde die DIN 1052 durch den Eurocode 5 abgelöst. Als Zeichen für Eurocode 5 konforme Nägel und Heftklammern dient das bekannte CE-Zeichen.

Nägel	Heftklammern	Schnellbauschrauben
Alle für den konstruktiven Holzbau notwendigen Nägel entsprechen den Anforderungen nach Eurocode 5.	Heftklammern nach Eurocode 5 Typ A Draht Ø 1,53 mm Typ B Draht Ø 1,80 mm Typ C Draht Ø 2,03 mm	Schnellbauschrauben entsprechen den Anforderungen nach DIN 18.182 Teil 2.

Anwendungsklassen nach Eurocode 5:

K l a s s e	1	beheizt innen	blank
			galvanisch verzinkt bis 7 µm
2	unbeheizt innen/ außen überdacht	galvanisch verzinkt ab 12 µm	
		feuerverzinkt ab 55 µm	
3	ungeschützt außen/ Witterung ausgesetzt	Edelstahl A2 oder A4	