


Einsatzgebiete:

- Versandverpackungen
- Stahlbandsicherung
- Bedachungen

Klammer Type	Draht Ø mm	Rückenbr. mm	Länge mm
3430	1,00 x 2,50	20,50	12 - 41



lieferbar in:
- verzinkt

Die Einschlagtiefe kann stufenlos verstellt werden.
Ein Durchschlagen durch Pappe wird damit verhindert.

Gewicht(kg):

2,3

Magazin-
kapazität
(Stck):

120

Luftver-
brauch in
Liter / Zyklus
bei 6 bar:

1,9



**Flachklammer-
nagler 3430**

Gewicht(kg):

4,20

Magazin-
kapazität
(Stck):

120

Luftver-
brauch in
Liter / Zyklus
bei 6 bar:

1,9



**Klammernagler
3430 mit Griff-
verlängerung**

Einsatzgebiete:

- Folienbefestigung bei Holzverpackungen

Klammer Type	Draht Ø mm	Rückenbr. mm	Länge mm
90	1,00 x 1,25	5,65	15 - 32

Scheiben
lieferbar in:
- weiß

Heftklammern
lieferbar in:
- verzinkt
- rostfrei
- Aluminium



**Heftung einer Folienscheibe
mit Foliennagler 90/32 BPC**

Gewicht(kg):

1,90

Magazin-
kapazität
(Stck):

100

Luftver-
brauch in
Liter / Zyklus
bei 6 bar:

0,9



**Folienklammernagler
90/32 BPC**

Einsatzgebiete:

- Versandabteilungen
- Bündeln von Hölzern etc.

Hülsenloses Stahlband-
umreifungsgerät für
Bandstärke: 0,5 bis 0,6 mm
Bandbreite: 12,7 / 16 / 19 / 20 mm

Gewicht(kg):

4,25

Stahlbandumreifungsgerät BO-51

